



ООО «Метатэкс»

Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт. Скоропусковский, д. 16А

+7 (495) 989-86-79 www.metateks-market.ru www.metateks.ru

metall@spmet.ru

Техническое описание

Ковш универсальный для мини-экскаватора

Назначение:

Рытье траншей, котлованов, фундаментов. Перевалка грунта.

Совместимость: Мини-экскаваторы с суммарной массой до 7 т.



Технические характеристики:											
Ширина, мм	250	300	400	300	400	500	600	300	400	500	600
Объем по SAE, литров	10	18	25	30	60	80	105	60	100	130	160
Масса ковша, кг	25	30	35	46	55	67	72	80	90	100	120
Зубья	нет	3xE11.1		3xE11.1		4xE11.1		3xE25		4xE25	
Масса экскаватора	до 2 т			2-4 т				4-7 т			
Конструктивные характеристики:											
Нож (1)	16 мм (10XCHD)			16 мм (10XCHD)				20 мм (10XCHD)			
Режущая кромка (2)	10 мм (09Г2С)			12 мм (09Г2С)				12 мм (09Г2С)			
Проушины (3)	10 мм (09Г2С)			12 мм (09Г2С)				12 мм (09Г2С)			
Коренной лист (4)	5 мм (09Г2С)			5 мм (09Г2С)				5 мм (09Г2С)			

